

Wood-Mizer® MP280 Fyrkutterhyvel



130.000:-

+ moms

MP280 levereras komplett med 2 st in och utmatningsbord, steglös matning 3 - 15 m/min.

MP280 Fyrkutterhyvel

BESKRIVNING

NY 4-KUTTER HYVEL SOM FYLLER ETT TOMRUM MELLAN DE POPULÄRA MP260 OCH MP360!

NY KRAFTIGARE KONSTRUKTION.

KRAFTIGARE MATARVALSAR.

KRAFTIGARE MATARMOTORER.

RÄKNEVERK FÖR BREDD OCH HÖJD.

Fyrkutterhyvel som utför hyvling och profilering på alla fyra sidorna i ett moment.

Genomgående matning.

Rostskyddad för att användas i kalla lokaler eller utomhus.

Klar för 4-sidig dimensionshyvling

Över och underkutter är av kombinationstyp med 4 slitsar för att kombinera planstål och profilstål.


5 separata motorer.

Steglös matning, mekanisk planetvariator.

Enkel och snabb inställning.

Vi kan leverera ett mycket stort sortiment av stål och kuttrar till ett mycket fördelaktigt pris.

Vi lämnar en bra rabatt löpande på hyvelstål till våra kunder som köper en hyvel av oss.



Moms och frakt tillkommer på alla priser.

SPECIFIKATION

16 amp 3-fas elanslutning

3 - 15 m/min steglös matning

DIMENSIONER

Maximal hyvlingsbredd 1-sidigt: 410 mm
Höjd material: 10 till 230 mm

Maximal hyvlingsbredd 2-sidigt: 300 mm
Höjd material: 10 till 230 mm

Maximal hyvlingsbredd 4-sidigt: 260 mm
Höjd material: 10 till 100 mm

Mått hyvel

Längd: 357 cm, bredd: 118 cm,
höjd: 139 cm, Vikt: 600 kg

Med emballage:

Längd 160 cm, bredd 102 cm, 137 cm Vikt

Wood-Mizer® Sverige

MEKWOOD AB

Kjell Larsson

Magasinsgatan 29
812 31 STORVIK

0290-515 65
070-679 79 65

info@mekwood.se

www.mekwood.se - www.woodmizer.se

Wood-Mizer® Spånhantering



MP280 Spånhantering

MD400 Spånsug

Ett effektivt system för att avlägsna kutterspån från alla fyra kuttrarna är viktigt för att hyveln skall fungera problemfritt, 4000 m³/tim. är minimum till MP260.

1. MD400 har 3 x 100 mm stosar och 1 x 125 mm stos på insugsidan och 1 x 200 mm stos på utblåssidan.

Den kan även levereras med 1 200 mm stos på insugsidan.

2. MD400 med cyklon, filter, säckar för kutterspån, för fast montage med lös fläkt.

3. MD400 med cyklon, filter, säckar för kutterspån, monterat med hjul för lätt flyttning.

4. MD400 med cyklon och filter för montage på spånficka eller container.

5. Komplet spånsug till MP260 med 3 st säckar

Det behöver kompletteras med spånslang mellan hyvel och spånsug och i vissa fall mellan spånsug och cyklon, Antal meter av olika dimensioner beror på era egna förutsättningar på er uppställningsplats.

Vi hjälper till



Specifikation

16 amp 3-fas anslutning

Hyvel och spånsug går ofta att köra på 16 amp tillsammans vid normal belastning.

Priser.

1. MD400EH3S-S	12.600:-
2. MES401EH3S-S	21.900:-
3. MES403EH3S-S	25.000:-
4. MES402EH3S-S	21.900:-
5. MES303EH4S-S	13.900:-

Spånslang

102 mm	200:-
127 mm	240:-
203 mm	390:-

Wood-Mizer® Sverige

MEKWOOD AB

Kjell Larsson

Magasinsgatan 29
812 31 STORVIK

0290-515 65
070-679 79 65

info@mekwood.se

www.mekwood.se - www.woodmizer.se