

Wood-Mizer®

MP360 Fyrkutterhyvel



KAMPANJ!

Kampanjen gäller så länge vi har hyvlar i lager.

Pris: 145.000:-



Manöverpanel



Sidokutter



5 st matarvalsar



Enkel inställning



Steglös matning

MP360 Fyrkutterhyvel

BESKRIVNING

Fyrkutterhyvel som utför hyvling och profilering på alla 4 sidor.

Genomgående matning.

Rostskyddad för att användas i kalla lokaler.

Klar för 4-sidig dimensionshyvling

Över och underkutter är av kombinationstyp med 4 slitsar för att kombinera planstål och profilstål.

5 separata motorer.

Steglös matning, mekanisk planetvariator.

Rikthyvelfunktion.

Enkel och snabb inställning.

Vi kan leverera ett mycket stort sortiment av stål och kuttrar till våra hyvlar.

SPECIFIKATION

20 - 32 amp 3-fas elanslutning

DIMENSIONER

Maximal hyvlingensbredd 4-sidigt: 350 mm
Höjd material: 10 till 130 mm

Maximal hyvlingensbredd 2-sidigt: 410 mm
Höjd material: 10 till 230 mm

Maximal hyvlingensbredd 1-sidigt: 510 mm
Höjd material: 230 mm

Ensidig hyvling 510 bredd kräver montage

Mått hyvel

Längd: 1970 mm, bredd: 1125 mm,
höjd: 1430 mm

Vikt: 675 kg



Wood-Mizer® Sverige

MEKWOOD AB

Kjell Larsson

Magasinsgatan 29
812 31 STORVIK

0290-515 65

070-679 79 65

info@mekwood.se

www.mekwood.se - www.woodmizer.se


Moms och frakt tillkommer på alla priser.

2024-01-19

Wood-Mizer® MP365 Femkutterhyvel



MP365 från: 220.000:-
Moms tillkommer på alla priser.



5 st matarvalsar

Femte universalspindeln

Enkel inställning

MP365 är i grunden samma hyvel som MP360, med en extra femte universalkutter. Den femte spindeln kan ställas in och arbeta på alla fura sidor. Den kan dessutom tiltas i upp till 270 grader. Spindeln kan skiftas så att skaftfräsar kan användas. Spindeldiametern är 30 mm. Detta gör att ett stort antal kuttrar passar såväl som borstar och sliprullar. Skaftverktyg med skaft upp till diameter 20 kan användas.

Tekniska data

Spindel standard 30 mm
Spindel för skaftfräsar 1 - 20 mm
(Tillbehör)
Max. verktygsdiameter 200 mm
Max. verktygshöjd 130 mm
Motor 3-fas 400 V

Spindelvarvtal 3000, 6000, 9000 v/min.
Spindel för skaftfräsar 3000, 6000, 14000 v/min.
Rörelser spindel

MD500 Spånsug / Spånsugsystem

Ett effektivt system för att avlägsna kutterspån från alla 4/5 kuttrarna är viktigt för att hyveln skall fungera problemfritt, 5000 m³ / tim. är minimum till MP360.

Till MP360 och MP365 har vi ett spånsugsystem som det går att utveckla. Man kan använda spånfläkten och sedan bygga ett eget system. Eller så köper ni ett komplett system av oss.



Wood-Mizer® Sverige

MEKWOOD AB

Kjell Larsson

Moms och frakt tillkommer på alla priser.

2023-12-14

Magasinsgatan 29
812 31 STORVIK

0290-515 65
070-679 79 65

info@mekwood.se

www.mekwood.se - www.woodmizer.se